

F
Ferman
laminators

1630L



Designed by Ferman
Made in Barcelona

Laminadora **F 1630L**

La Laminadora *F 1630L*, está diseñada para laminar adhesivo reflectante impreso, de marcas como Avery Dennison o 3M. El proceso es fácil y cómodo. Se coloca la bobina de reflectante impreso en la laminadora, se lamina y se va bobinando de nuevo. De este modo puede llevar esta bobina ya laminada a su plotter de corte y cortar las señales. Posteriormente puede volver a utilizar la laminadora para pegar las laminas de reflectante cortadas sobre las señales de tráfico.

The *F 1630L* Laminator is designed to laminate printed reflective adhesive, of brands like Avery Dennison or 3M. The process is easy and handy. The printed reflective roll is placed in the laminator it is laminated and it is winding again. This way you can take this laminated roll to your cutting plotter and cut the signals. You can then use the laminator again to stick the reflective sheets cut on the traffic signs.

descripción / description

Ancho máximo del laminado 1600 mm.
Grosor del laminado de 0 a 40 mm.
Velocidad del laminado ajustable
Subida y Bajada rodillo aplicación automática.
Control de la fuerza de aplicación.
Selectores avance y retroceso.
Pedal de movimiento.
Paro de emergencia.


*Maximum laminating width 1600 mm.
Maximum laminating thickness from 0 to 40 mm.
Adjustable laminating speed.
Automatic lowering applying roll.
Apply force control.
Selectors of forwards/ backwards movement.
Safety start pedal.
Emergency switch button.*

características técnicas / technical specifications

Temperatura de trabajo: +18° a +24°
Voltaje: 230V, +N 50 Hz
Consumo: 0,2 kw.
Presión: 6 bar.
Normativa CE
Peso aproximativo: 250/350 Kg.
Largo: 670 mm.
Ancho: 850/1650 mm.
Altura: 1100 mm.

*Working temperature: +18° up to +24°
Electrical requirements: 230V, +N 50 Hz
Power consumption: 0,2 kw
Pressure: 6 bar.
Safety EC
Approximate weight: 250/350 kg.
Length: 670 mm.
Width: 850/1650 mm.
Height: 1100 mm.*

Ferman Laminators, S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios sin previo aviso.
Ferman Laminators, S.L. holds the right to make any changes with no prior advice.



1a . Control de presión neumática.
1b . Aplicación en continuo.

F
Ferman
laminators

Ferman Laminators, S.L.

Complex Ind. Gelida nav, 15C
08790 Gelida (Barcelona), España
Tel. +34 938 261 960
Móvil: +34 639 317 416
E-mail: sales@fermanlaminators.com
www.fermanlaminators.com